

Jaromír Hrdina

256 01 Bedřč 38
tel.: 317 722 110
mobil: 603 273 987
e-mail: j.hrdina@razdva.cz



Prodej a Servis
hudební elektroniky
Zakázková výroba
hudební elektroniky
Zvuk, osvětlení pódia
Technické zajištění akcí

Katalogové parametry pro typovou řadu:

PSA -3450 2x225W (1x 450w), **PSA -3600** 2x300W (1x 600w)
PSA -3750 2x375W (1x 750w), **PSA -3900** 2x450W (1x 900w)
PSA -31500 2x750W (1x 1500w)

Dvoukanálový stereo zesilovač v silném kompaktním šasi s inteligentním chladicím systémem. Tato série zahrnuje pět modelů. Všechny z nich pracují při připojené zátěži 2, 4 nebo 8 ohmů. Zesilovače je rovněž možno přepnout do tří režimů mono - stero - můstek. Samozřejmostí je zabudovaný, přepínatelný vstupní filtr 30Hz k ochraně hlubokotónových reproduktorů. Vstupní konektory 2x XLR nebo 2x Jack 6.3, výstupní 3x speakon.

Typ	PSA-3450	PSA-3600	PSA-3750	PSA-3900	PSA-31500
Stereo mód					
Výkon - 8ohm 20Hz-20kHz / 0,03% THD	105W	205W	255W	310W	575W
Výkon - 4ohm 20Hz-20kHz / 0,05% THD	225W	300W	375W	450W	750W
Výkon - 2ohm 20Hz-20kHz / 1% THD	375W	480W	675W	800w	1400W
Výkon do můstku					
Výkon - 8ohm 20Hz-20kHz / 0,01 % THD	420W	560W	860W	900W	1500w
Výkon - 4ohm 1kHz-20kHz / 1% THD	650W	800W	1200W	1400W	2500W
Frekvenční rozsah (+/- 1dB)	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
Frekvenční rozsah (+/- 3dB)	5Hz-50kHz	5Hz-50kHz	5Hz-50kHz	5Hz-50kHz	5Hz-50kHz
Cross-talk	> 85dB	> 85dB	> 85dB	> 85dB	> 85dB
Rozměry	483x400x89mm	483x400x89mm	483x400x89mm	483x400x89mm	483x400x89mm
Hmotnost	16,5kg	19,8kg	20,5kg	22,0kg	25,5kg



Vzhled zesilovačů